Мини Камеры

OS-24PI

1/3” Sony объектив pinhole,420 твл, 0.1 лк

OS-25PI

1/3” Sony объектив pinhole,480 твл, 0.01 лк

OS-26PI

1/3” Sony объектив pinhole,540 твл, 0.01 лк

Описание

OS-24D2
420 TV линий, 0.1 люкс@F2.0
OS-25D2
480 TV линий, 0.01 люкс@F2.0
OS-26D2
540 TV линий, 0.01 люкс@F2.0
Электронная выдержка

Компактный размер
Кронштейн в комплекте
Питание DC 12V

Спецификация

Модель	OS-24PI	OS-25PI	OS-26PI
Матрица	1/3" SONY Color CCD Sensor	1/3" SONY Color CCD Sensor	1/3" SONY Color CCD Sensor
Количество пикселейт	PAL: 537(H) x 597(V) Pixels	PAL: 752(H) x 582(V) Pixels	PAL: 752 x 582Pixels
Горизонтальная развертка	NTSC: 15.734 KHz. ; PAL: 15.625 KHz.		
Вертикальная развертка	NTSC: 59.94 Hz. ; PAL: 50 Hz.		
Синхронизация	Internal		
Система сканирования	2 : 1 Interlace		
Разрешение	Horizontal 420 TV Lines	Horizontal 480 TV Lines	Horizontal 540 TV Lines
Чувствительность	0.01 Lux@F2.0	0.01 Lux@F2.0	0.01 Lux@F2.0
Сигнал/Шум	More than 48 dB (AGC OFF)		
Электронная выдержка	Auto: 1/50 sec. ~ 1/100,000 sec.		
Ga mma коррекция	0.45		
Контроль усиления	-		
Баланс белого	Auto White Balance (2500 K ~ 9500 K)		
Встроенный объектив	3.7mm/F2.0 Lens (Optional with 6.0 / 8.0 mm Lens)		
Видео выход	1.0 Vp-p Composite Video Output ; 75 Ohm		
Источник питания	DC 12V		
Класс защиты			
Потребляемая мощность	Max. 1.5 W for Board Camera ;		
Диапазон температур	- 10° ~ +50 °C / RH 95% or Less		
Габариты	109mm (Dia.) x 75mm (L)		
Вес	120 Grams		