

Характеристики Domination IP-9C-4-MDR

Видео

Увеличение каналов	До 32
Тип подключаемых видеокамер	IP-камеры
Разрешение на канал пикселей	Без ограничений
Поддерживаемые IP камеры	АйТек ППО, Bolid, BEWARD, HiWatch, Hikvision, Dahua, Axis, Dynacolor, Etrovision и др.
Автоматическое конфигурирование камер	Да
Поддержка тепловизоров	Да

Интеграции

ППС БАРС	Да
СКУД PERCo-S-20	Да
СКУД Parsec NET	Да
ИСО Орион	Да
СКУД Sigur	Да
АПК Бастион2	Да
ССВ Видеомаркет	Да
СКУД Elsys	Да
СКУД Gate	Да
СКУД Реверс-8000	Да
СТ-Периметр	Да
ИСМ STEMAX	Да

Программное обеспечение

Операционная система	Astra Linux
Встроенное в сервер программное обеспечение	Domination
Программное обеспечение для ПК Оператора	В комплекте (безграничное количество установок)
Режим поиска видеоизображения	По времени/по событиям
Поддержка Fish Eye камер	Да
Наличие MIB файла с описанием команд SNMP	Да
Поддержка Trap	Да
Системный носитель	Flash
Операционная система клиентских компьютеров	Windows 10, 11., Astra Linux Special Edition, Astra Linux Common Edition, Alt Linux, Red OS, Mac OS, Android, iOS
Мобильные клиенты	Для iOS и Android
Мониторинг состояние серверов, камер и HDD	Используя протокол SNMP
Синхронизация времени	Используя протокол NTP
Разграничение прав доступа	Многоуровневое

Звуковое / текстовое оповещение по событиям	Да
Поддержка языка сценариев	Да
Планы объектов	Да
PTZ управление IP-камерами	С помощью клавиатуры, мыши и USB джойстика
Обновление ПО сервера	Бесплатное
Трекинг объектов	Да
Водяные знаки при экспорте на видео	Да
Формат экспорта видео	AVI, MKV, H.264, H.265 (зависит от клиентского приложения)
Экспорт видео синхронно со звуком	Да
Поддержка специализированных пультов управления камерами	Да
Звуковые уведомления	Да
Выбора потока камер для отображения	Да
Поддержка цифрового увеличения изображения	Да
Поворот изображения	0, 90, 180 градусов
Отображение тревожных событий на плане	Да
Отображение состояния устройств на плане	Да
Просмотр видеоизображения на плане	Да
Формирование отчетов	Да
Экспорт отчетов	Да
Конфигурирование сервера через веб браузер	Да

Запись

Поддержка нескольких потоков с видеокамер	Да
Максимальная скорость записи на каждый канал	Без ограничений (в зависимости от IP-камеры)
Режимы записи	Постоянная, по движению, по расписанию, вручную оператором, при замыкании/размыкании контакта, при потере сигнала (продолжительность записи без ограничения), по событиям видеоаналитики, запись потока событий, запись аудио.
Дотренирующая запись	1 - 10 сек. для записи по детектору движения
Посттренирующая запись	1 - 60 сек. для записи по детектору движения
Зеркалирование архива	Да

Сеть

Количество удаленных подключений	Без ограничений
Встроенный Web-server	Да
Трансляция сигнала по RTSP	Да
Доступ к серверу через браузер	Да

Максимальный входящий поток	800 Мбит/с
Максимальный исходящий поток	800 Мбит/с
Удаленный доступ через Web-браузер	Да
Удаленное подключение	Без ограничений по количеству подключений

Комплектация

Лицензия на подключение видеокамер	16 шт. (Любые видеокамеры)
Лицензия для удаленного подключения к АРМ	Да (Без ограничений по количеству АРМ)

Аудио

Формат поддерживаемого аудио	G711 uLaw/aLaw, G726, AAC
------------------------------	---------------------------

Архив

Объем поддерживаемых HDD	До 20 ТБ
Рекомендуемые HDD	Любые HDD SATA I/II/III
Форм фактор HDD	3,5

Передача данных

Протокол/стандарт подключения к IP-камерам	HTTP, RTSP, ONVIF
--	-------------------

Разъемы

Видеовыход	VGA и/или HDMI для отображения видеокамер (одновременно 4 шт. с разрешением 640x480)
------------	--

Электропитание

Максимальная потребляемая мощность	300W с HDD
------------------------------------	------------

Параметры эксплуатации

Температурный режим	+5С - +40С
Гарантия	1 год
Страна происхождения	Россия

Конструкция

Размер ШхГхВ (мм)	250 x 320 x 260
-------------------	-----------------

Обработка данных

Детектор движения	Поддержка встроенных детекторов IP-камер
-------------------	--

Питание

Напряжение питания	AC220 - 240V, 50Hz
--------------------	--------------------